

■ 零件

- 螺旋式长达30英尺的风管行车
不适合用于II组别 (第1区) 或防爆 IIC 组别配件
- 方型铁轨补给的能量(适用于弯曲的横梁)
含有的配件: 方形轨配有拖臂, 抗静电风管, 风管行走小车, 水平支架和夹钳。水平横梁设计作用于夹紧I-横梁最上端边缘。安装的方法可根据需求。
- C-型铁轨实行补给能量
含有的配件: C-型铁轨配有水平支架, 夹钳, 抗静电风管和风管行走小车。水平横梁设计作用于夹紧I-横梁最上端边缘。安装的方法可根据需求。
- 润滑油
- 消音器
- 调整器
- 油脂匣-免油脂马达操作, 250毫升, 编号: 11901
- 升压阀 (控制管长度 30 英尺起)
- 风动限位开关提升和移动
- 行走小车马达的控制器具有伸展架
- 镀铜的吊钩可以增强防火花保护
(已经包括在第 1区和 IIC 组别的附加装置内)
- 不锈钢吊钩 (高达 3/4 吨提升能力)
- 不锈钢链条 (减少提升能力) 高达 6TI
- 遥控器 (起重机, 具有行走小车的提升机)
- 电气界面
- 手驱式紧急下降装置 (只限提升机 3 - 20TI 或绞车提升 1200起)
- 液压驱动
- 产品培训
- 更多的零件备索

注意:

在我们的网页的维修部分, 您能下载 CAD 系统的二维/三维-格式的比例图。

■ 防爆分类和标志



JDN 风动提升机, 绞车和起重机不同于电动设备的操作, 由于它以空气为媒介不同于电流所以不会产生任何的火花, 适合于在危险的地方作业。

➤ JDN 风动提升机和起重机

- 标准配置
⊗ II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X)
- 增强防火花保护
(底部锁块及起重吊钩均进行了镀铜处理;
黄铜 安全吊钩锁);
⊗ II 2 GD IIB T4(X)
- 增强防火花保护, 用于防爆组别 IIC 配置
(吊运车的车轮和传动装置齿轮都用青铜制造):
⊗ II 2 GD IIC T4(X)
- JDN 经济适用型 mini 气动提升机:
⊗ II 3 GD IIA T4(X)

➤ JDN 风动绞车 PROFI 提升 1200/2000 和 PROFI 拖拽 1800/3000

- 标准配置:
⊗ II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X)
- 增加防火花保护装置
(这些配置特有防腐蚀的保护。绳索末端紧扣着起重吊钩, 吊钩本身亦是镀铜的, 然而绳子是经过镀锌和压缩处理的)
⊗ II 2 GD IIB T4(X)

➤ JDN 风动绞车 PROFI 提升 500/800 和 PROFI 拖拽 800

- ⊗ II 3 GD IIA T4(X)

