



标准的 JDN 风动起重机适合用于危险区域。

这些递送的项目含有防爆功能

- 高架式吊车
- 悬挂式吊车以及
- 回转式吊车

以上起重机我们均可根据您的需求专业的安装我们的产品。

根据要求, 装配于行走小车马达或单轨吊系统里的 JDN 气动提升机都能综合于起重机的装置上。同时也具有舒适和容易操作的风动速度控制器, 就如驱动起重机和行走小车的标准双速控制器。也能提供无级可变速度控制器的行走小车和提升机。

## 不同类型的 JDN 起重机资料

- 主要单梁或双梁高空式起重机
- 悬挂式可以减少净空 - 运用特殊低净空行走小车
- 回转式吊车
- 机械连接可同步提升的行车
- 具有平行行走小车的起重机
- 提升能力高达 50吨
- 跨度达至 18米

## ■ JDN 防爆起重机的起重用具

提升能力: 高达 10吨

J.D.Neuhaus 提供以及生产气动的起重机, 风动式起重用具。有了这些起重用具, 提升能力高达10吨的高架式行走吊车就能够简单和经济的予以建造, 尤其是适用于危险区域。

起重机制造商提供主梁, 而 JDN 则供应所有气动起重机在不同的配套所中需要的组件。

- 车架末端配有风动驱动器
- 能量补给系统
- 安全装置的零件
- 当然还有配置行走小车的风动提升工具

## ■ 技术参数

提升能力	主机行走(起重机)		交叉行走(行走小车)			提升工具		
	最快速度	控制器	最快速度	控制器		最快速度	控制器	
	[米/分钟]	2级	[米/分钟]	2级	可变数	[米/分钟] 提升/下降	1级	可变数
1 吨	7/20	x	9/14	x		5/12	x	+
2 吨	7/20	x	9/14	x		2.5/6	x	+
3 吨	7/20	x	9/14	x		3.5/8.5	x	+
6 吨	7/20	x	9/14	x		1.5/3.5	x	+
10 吨	7/20	x	5/12	x		1.0/3.0	x	+
15 吨	5/25	x	5/12	x	+	0.7/1.5	x	+
20 吨	5/25	x	5/12	x	+	0.5/1.3	x	+
32 吨	5/25	x	5/12	x	+	0.6/1.3	x	
40 吨	5/25	x	5/12	x	+	0.7/1.2	x	
50 吨	5/25	x	5/12	x	+	0.5/1.1	x	

x = 标准 + = 可供选择 (只限于标准速度)

