



# JDN-KRANANLAGEN/ KRAN-KITS/ JDN ZUBEHÖR



## DAS PROGRAMM UMFASST

- Laufkrane
- Hängekrane
- sowie Schwenkkrane,

die auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt werden können. Dabei sind komplette Sonderanlagen unsere Spezialität.

## BAUFORMEN DER JDN-KRANANLAGEN IM DETAIL

- Laufkrane mit einem oder zwei Hauptträgern
- Hängekrane, auch bauhöhenminimiert, mit besonders flachbauenden Laufkatzen
- Dreh- und Schwenkkrane
- Krane mit mechanisch gekoppelten Gleichlauf-Hubwerken
- Krane mit parallel laufenden Hubwerken
- Tragfähigkeiten bis 100 t
- Spannweiten bis 36 m

Für raueste Umgebungen, on- oder offshore, sind explosionsgeschützte JDN-Krananlagen die richtige Wahl. Mit Pneumatik- oder Hydraulikantrieb.



## KRAN-KITS FÜR EX-GESCHÜTZTE DRUCKLUFT-KRANE

### TRAGFÄHIGKEITEN: BIS 10 T

Kranbauer erhalten von J.D. Neuhaus Kran-Kits mit pneumatischen Antrieben. Mit diesen Kran-Kits lassen sich einfach und wirtschaftlich Laufkrane bis zu 10 t Tragfähigkeit, insbesondere für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen, herstellen.

Der Kranbauer stellt den Hauptträger, und von JDN erhält man alle Komponenten, die für den Bau eines druckluftbetriebenen Kranes notwendig sind:

- Kopfträger mit Druckluft-Fahrtrieb
- Energiezuführungs-Systeme
- Diverses Zubehör
- Und natürlich das entsprechende pneumatische Hebezeug mit Laufkatze

## JDN-ZUBEHÖR PASSGENAU FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN

Damit JDN-Serienprodukte exakt für Ihre speziellen Einsatzbereiche passend sind, bieten wir eine Vielzahl von Zubehör-Produkten an. So können Sie zum Beispiel ganz spezielle Sicherheitsanforderungen erfüllen, die Leistungsfähigkeit anpassen oder die Bedienung noch komfortabler machen.

- Filterschalldämpfer
- Filterregler
- Wartungseinheit
- Hauptluft-Not-Aus
- Kettenbehälter
- Kartusche Spezialfett für ölfreien Betrieb, Menge 250 ml
- Endabschaltung für Heben und Fahren
- Verstärkereinheit (bei mehr als 12 m Steuerlänge)
- Auslegerarm für Steuerung an Motorlaufkatze
- Zusatzaufhängung für Kettenkästen (beim Einbau in Laufkatze)
- Verkupferte Lasthaken für erhöhten Funkenschutz
- Nirohaken (bis 750 kg Tragfähigkeit)
- Kette in Niro Ausführung (reduzierte Tragfähigkeit) bis 6 TI
- Manuelle Not-Senkeinrichtung für Hebezeuge PROFI 3 TI-20 TI
- Sonderlackierung