

ВЗРЫВОЗАЩИТА JDN / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ JDN





Взрывозащита JDN Классификация и маркировка

Подъемные устройства и краны J. D. Neuhaus обладают неоспоримым преимуществом по сравнению с подъемными устройствами с электроприводом: уже в стандартном исполнении они могут использоваться во взрывоопасных областях, поскольку имеют маркировку взрывобезопасности в соответствии со стандартом АTEX.

Если у вас возникли вопросы относительно взрывобезопасности, обратитесь к представителям нашей команды по сбыту. Мы предоставим необходимую консультацию.



Пример. Маркировка EX II 2 GD IIB T4 значит:

EX	II	2	GD	IIB	T4
Обязательная маркировка АTEX для устройств, которые используются во взрывоопасной среде.	II Работы на земной поверхности.	2 Для применения в зоне 1	G Газ	IIA (ацетилен и водород)	Температурный класс T1 < = 450°C T2 < = 300°C T3 < = 200°C T4 < = 135°C T5 < = 100°C T6 < = 85°C
	I Работы под землей	3 Для применения в зоне 2	D Пыль	IIB (этилен)	
				IIA (пропан)	

Принадлежности JDN Полное соответствие индивидуальным требованиям

Чтобы серийные продукты JDN точно соответствовали областям применения, мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей. Это позволяет удовлетворить индивидуальные требования, подобрать необходимый уровень производительности или сделать управление еще более комфортным.

- Фильтрующий глушитель.
- Регулятор фильтра.
- Блок техобслуживания.
- Клапан экстренного отключения подачи воздуха в систему.
- Ресивер цепи.
- Картуш специальной смазки для эксплуатации при отсутствии масла, количество 250 мл.
- Пневматическое отключение подъема и перемещения в конечных положениях.
- Модуль усилителя (при длине системы управления, превышающей 12 м).
- Рукав для управления грузовой тележкой с электроприводом.
- Дополнительная подвеска для ящиков для цепей (при монтаже в грузовой тележке).
- Омедненный грузовой крюк для усиленной искробезопасности.
- Нержавеющий крюк (грузоподъемность до 750 кг).
- Цепь в нержавеющей исполнении (уменьшенная грузоподъемность) до 6 Т1.
- Ручное приспособление для экстренного спуска для подъемных устройств серии PROFI 3 TI-20 TI.
- Специальная окраска.