

In dieser Ausgabe

- JDN-Hebezeuge mit vernickelter Oberfläche
- Schulungstermine 2017
- Messen

JDN-Hebezeuge mit vernickelter Oberfläche

Ab sofort erhalten Sie die folgenden JDN-Hebezeuge in vernickelter Ausführung mit einer Schichtdicke von 25 µm:

- JDN-Druckluft-Hebezüge PROFI 05 TI und PROFI 1 TI
- Nachlauf-, Motor- und Motorflachlaufkatzen (reduzierte Bauhöhe) bis zu einer Tonne Tragfähigkeit
- JDN-Big Bag Handling-Hebezeuge BBH 1000

Die Vernickelung umfasst:

Motor, Getriebe, Mittelteil, Laufkatzen, Fahrmotore und Traversen.

Typische Einsatzbereiche:

- Chemie- und Pharmaunternehmen
- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Reinräume

Die Vorteile auf einen Blick:

- Korrosionsbeständig
- Unempfindlich gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit
- Optimal zu reinigen
- Für ölfreien Betrieb geeignet
- Ex-geschützt (ATEX)

Optionen:

- Edelstahlkette*
- Edelstahl-Lasthaken und -hülse*
- Edelstahl-Traghaken*

- Kettenbeutel, Kettenkasten aus Kunststoff, Kettenkasten verzinkt



**Sie sind interessiert? Dann kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gern.**

Messen

ADIPEC 2016, Abu Dhabi

07. – 10.11.2016

Abu Dhabi National
Exhibition Centre
(ADNEC)

www.adipec.com



Betrieb, Wartung und Instandhaltung von JDN-Hebezeugen wollen gelernt sein! Informieren Sie sich schon jetzt über die Schulungstermine 2017.
Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage.

*Bei Verwendung von Edelstahlketten und -haken beträgt die maximale Tragfähigkeit 750 kg.

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG

Windenstraße · 58455 Witten-Heven

Phone: +49 2302 208-0

Fax: +49 2302 208-286

eMail: info@jdnngroup.com

web site: www.jdnngroup.com



J·D·NEUHAUS
1745 engineered for extremes